

Avant toute chose , effectuer un « **RESET** » (remise à zéro) sur les puces afin de les réinitialiser avec le [RESET KIT](#) (vendu séparément).

Sachez qu'il existe [2 types de cartouches](#) (Photo ci-dessus) de forme **trapézoïdale** (1) ou de



forme **rectangulaire** (2).

1° Positionnez la cartouche EPSON séparée comme sur la photo .Puis, **sur la cartouche 1 soulevez l'autocollant bleu** (comme sur la photo) **JUSTE sur la partie de la tranche de la cartouche** (si l'autocollant était décollé sur le coté de la cartouche , celle-ci serait irrémédiablement perdue)



2° Avant **d'injecter l'encre** faire un petit **trou** avec l'aiguille de la seringue fournie au travers du cache

plastifié indiqué par les flèches blanches et assez près du centre.

(Ceci afin que l'air puisse s'échapper pendant la phase de remplissage) .

ATTENTION : percez dans la cavité la plus proche du trou de sortie d'encre comme indiqué par les flèches .

3° **Prélever l'encre** dans les flacons appropriés et **injecter** (en faisant un 2ème trou près du premier)

TRES LENTEMENT 5ML dans les cartouches couleurs et 10 ML dans les cartouches noires (Double épaisseur grande contenance) .

4° Bien **essuyer les éventuels résidus d'encre** et **obturer les orifices** à l'aide de joint silicone ou mieux

[d'un pistolet à colle](#) (photo ci-dessous) .



La goutte de colle ne doit pas être trop épaisse afin que la cartouche puisse prendre place aisément dans son logement.

Au besoin [étaler le point de colle](#) avec un petit morceau de papier cartonné pour l'aplatir

légèrement.

Attendre que la colle ou le silicone soit bien sec .

Bien vérifier l'étanchéité en retournant la cartouche avant de la remettre dans l'imprimante .

Procédez à **un nettoyage des buses** avec le logiciel de l'imprimante dans la partie « UTILITAIRES

«

.Effectuez un test d'impression.